



CENTRÍFUGA HCL-4 COM TELA “TOUCH”

Registro da Anvisa
81453310002

Dados Técnicos Principais:

- **Ângulo basculante de 180°**
- **Tensão:** bivolt (automático)
- **Programas:** 20 programas disponíveis para diferentes técnicas de análises
- **Capacidades:** 28 tubos de 5 ml / 56 tubos de 5 ml / 56 tubos de 7 ml / 28 tubos de 10 ml / 32 tubos de 10 ml / 32 de 15 ml / 04 de 50 ml (01 conjunto com 04 porta tubos injetados em nylon)
- **Rotação:** programável de 500 a 4.000 RPM (revolução de 100 em 100 RPM)
- **Força (g):** máxima – 3.200g
- **Fixação:** tipo ventosa
- **Tempo de centrifugação:** programável de 1 à 99 minutos ou com a opção de ajuste de tempo em segundos que vai de 1 a 5940 segundos
- **Erro máximo de tempo:** < 1%
- **Passos:** 1 segundo
- **Motor:** indução trifásico 1,5 cv (sem escovas)
- **Rotor (cruzeta):** usinado em alumínio
- **Trava da tampa:** mecânica para fechamento/ eletrônica – quando em funcionamento (não abre enquanto estiver em funcionamento)
- **Sistema de parada:** parada rápida (sistema freio) 1 seg. parada lenta (sistema inercial) 60seg
- **Sensor de desbalanceamento:** mecânico com micro switch
- **Sensor de tampa:** sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso seja violada a trava da tampa
- **Painel:** touch Display 4.3, polegadas