

CENTRÍFUGA DE BAIXA VELOCIDADE L3 - 5K



- ✔ Tamanho médio com alta compatibilidade, adequado para experimentos multifuncionais de médio e pequeno porte.
- ✔ Controle de microcomputador, acionamento de motor variáveis de frequência AC, capaz de operar estável e silenciosamente.
- ✔ Display LED multicolorido, fácil de usar.
- ✔ Reconhecimento automático de rotores e controle de limite de velocidade, tornando a centrifugação mais segura.
- ✔ O usuário pode definir RPM, temporização, RCF e modo de aceleração/desaceleração de acordo com o requisito de trabalho.
- ✔ Com fechadura eletrônica, maior segurança.
- ✔ Cálculo automático e exibição do valor RCF, RPM e força centrífuga ao mesmo tempo.
- ✔ Amortecedor especial adotado com função de equilíbrio automático.
- ✔ 10 tipos de controle de aceleração/desaceleração.

Especificações Técnicas

- RPM máxima: 4000 rpm
- RCF máxima: 2810 x g
- Capacidade : 48 x 2~7 ml
- Intervalo de tempo: 1min ~ 99 min
- Temperatura: -20°C ~ 40°C
- Nível de ruído: 60dB
- Alimentação: AC 220 ± 22V 50 Hz 10A
- Dimensões: 510 mm (C) x 430 mm (L) x 360 mm (A)
- Peso líquido: 38kg

Características Principais

- Rotação até 5500 RPM
- Rotor com capacidade para até 48 tubos
- Motor por indução
- Display LED