labinga
TUDO PARA LABORATÓRIO

ANALISADOR

URIT CA-150

BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO



Registro na Anvisa
80223480103

Unidade de limpeza
Sistema de limpeza automática (4 fases)

Economia no consumo
Baixo consumo de água:
≤ 4,5 L/H durante operação

Incubação
Sistema de incubação com aquecimento seco

- Constante 150 T/H
- 16 posições para amostras, expansível para 40 posições
- Sistema de incubação com aquecimento seco
- Ininterruptas 24 horas, sistema de refrigeração constante (2-15° C)
- Sistema óptico de alta precisão
- Proteção contra colisão nas agulhas e estação de lavagem
- Software amigável
- Sistema Interface LIS/HIS Bidirecional

URIT MEDICAL

ISO9001
ISO13485

labinga_maringa
(44) 3031-4121

labinga
TUDO PARA LABORATÓRIO

labinga
TUDO PARA LABORATÓRIO



Especificações

Método de ensaio:	Ponto Final, ponto final de dois pontos, cinético de dois pontos, cinético, comprimento de onda mono/duplo, método em branco (branco de reagente e amostra), imunoturbidimetria
Sistema Óptico:	- Lâmpada de halogênio 12V / 20W - 12 comprimentos de onda - 340nm, 380nm, 405nm, 450nm 505nm, 546nm, 570nm, 605nm 660nm, 700m, 750m, 800nm - Alta estabilidade analítica nas leituras
Disco de Reação:	48 cubetas de reação de alta permeabilidade U
Bandeja de amostra:	16 posições de amostra, expansível para 40 posições; suporte para tubos primários e copos de amostra
Bandeja de reagente:	48 posições para reagentes, compatível com frascos de 20 ml.
Volume de reagente:	20 – 400 µL , variável 0,25 µL
Volume mínimo de reação:	100 µL
Consumo de água:	≤ 4,5 L/H durante operação
Unidade de limpeza:	Sistema de limpeza automática (4 fases)

Calibração:	Calibração linear (ponto único, dois pontos ou pontos múltiplos) e calibração não-linear (Logit-Log4P, Logit- Log5P, função spline, exponencial, exponencial 5P, parábola, inserção de fator).
Regras de Controle:	Regras de Westgard, Levey-Jennings e diversos níveis de controle de qualidade.
Alimentação:	100-240V
Ambiente:	Temperatura de operação: 12°C ~ 32°C. Umidade relativa: 35% - 85%.
Dimensão:	60cm (C) x 38cm (L) x 51cm (A)
Peso:	40Kg
Atributos:	24 horas de sistema de refrigeração contínuo (2-15°C) Alta precisão no sistema óptico Proteção contra colisão da agulha e estação de lavagem Detecção de nível de líquido e rastreamento de volume Sistema de interface bidirecional LIS e HIS Sistema aberto de reagentes, permitindo flexibilidade nos testes Monitoramento em tempo real do teste na tela e verificação das curvas de reação

labinga_maringa
(44) 3031-4121

labinga
TUDO PARA LABORATÓRIO